



ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	29": S,M,L,XL
COLORES	Hematite
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum, disc
HORQUILLA	SXC32-2 RL, air spring, QR, alloy steerer S: 100mm M: 100mm L: 100mm XL: 100mm
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect Trail, 31.8mm S: 780mm M: 780mm L: 780mm XL: 780mm
PUÑOS	Giant Sole-O
POTENCIA	Giant Sport, 7-degree S: 50mm M: 60mm L: 70mm XL: 80mm
TIJA DE SILLÍN	Giant Sport, 30.9 S: 375mm M: 375mm L: 375mm XL: 375mm
SILLÍN	Giant custom
PEDALES	MTB caged
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore M4100, 1x10
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore M5120
FRENOS	Tektro HDC M275, hydraulic, Tektro rotors [F]180mm, [R]160mm
PALANCAS DE FRENOS	Tektro HDC M275
CASSETTE	Shimano Deore M4100, 11x42
CADENA	KMC X10
JGO. PLATOS Y BIELAS	ProWheel Charm, 32t S: 170mm M: 175mm L: 175mm XL: 175mm
CAJA DE PEDALIER	cartridge

RUEDAS	
LLANTAS	Giant GX03V 29 alloy, double wall, 21mm inner width
BUJES	alloy, sealed bearing
RADIOS	stainless, 14g
CUBIERTAS	Kenda Booster 29x2.4", wire bead
EXTRAS	2.4" max tire size

Precio: PVP 899 €

GEOMETRÍA

CUADRO	S (29")	M (29")	L (29")	XL (29")
Longitud del tubo del sillín (mm)	390	440	490	535
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	577	599	620	639
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	105	125	140
Ángulo del tubo de dirección	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	51	51	51	51
Trail (mm) (mm)	94	94	94	94
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1126	1150	1172	1192
Longitud de la vaina (mm) (mm)	455	455	455	455
Caída del eje de pedalier (mm) (mm)	55	55	55	55
Stack (mm) (mm)	602	611	630	644
Reach (mm) (mm)	404	424	439	454
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	732	766	805	839
Ancho del manillar (mm) (mm)	780	780	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	50	60	70	80
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	175	175	175
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.